

Thermic 18 BS/22 H



POWERED by
HONDA
Thermic 22 H



**PRESIÓN
280-500 bar**

Equipado con:

- Bomba Comet TW Premium, bomba TW 500 bar Premium con cabezal de latón y pistones cerámicos
- Briggs & Stratton Vanguard (Thermic 18 BS)
- Motor Honda GX 690 (Thermic 22 H)
- Caja de engranajes (con bomba de 1560 rpm)
- Arranque eléctrico
- Ruedas industriales Ø 300 con freno
- Sin dispositivo de seguridad del aceite del motor (alerta de aceite)
- Contador de horas
- Desacelerador automático para reducir el número de revoluciones en la fase de bypass
- Válvula de restauración de presión gradual de acero inoxidable con arranque fácil (EASY-START)
- Válvula termostática
- Filtro de agua, tipo de cartucho fácilmente reparable
- Succión de agua desde la opción del depósito externo (bombas autoalimentadas)
- Puede montarse enrollador de manguera bajo petición

DOTACIÓN DE SERIE

- 0.966.0004 Pistola ML 955 - M24 (Thermic 18 BS)



- 0.966.0006 Pistola ML 710 M24-M24 (Thermic 22 H)



- 0.966.0008 Lanza SF40 M24 (Thermic 18 BS)



- 0.966.0010 Lanza INOX 500 bar L70 M24 (Thermic 22 H)



- 0.966.0054 Boquilla tipo 045 - (mod. 3518 BS)
- 0.966.0041 Boquilla tipo 050 - (mod. 3521 H)
- 0.966.0040 Boquilla tipo 040 - (mod. 4018 H)
- 0.966.0038 Boquilla tipo 028 - (mod. 5015 H)
- 3.103.0208 Boquilla tipo 075 - (mod. 2730 H)



- 0.966.0012 Manguera alta presión 10 m (Thermic 18 BS)
- 0.966.0013 Manguera alta presión 10 m (Thermic 22H)



Opcional:

Lanza turbo:

- 0.966.0015 (mod.3518)
- 0.966.0019 (mod.3521)
- 0.966.0018 (mod.4018)
- 0.966.0016 (mod.5015)
- mod. 2730 bajo pedido

Sonda desatascadora 25 m:

- 0.966.0021 (mod.3518)
- 0.966.0023 (mod.3521/4018)
- 0.966.0022 (mod.5015)
- mod. 2730 bajo pedido

Prolongador manguera de alta presión

- 0.966.0025 (mod.3518) 10 m.
- 0.966.0027 (mod.3521/2730) 20 m.
- 0.966.0026 (mod.4018/5015) 20 m.

Lanza arenadora 500 bar

- 0.966.0029 (mod.3518)
- 0.966.0032 (mod.3521)
- 0.966.0031 (mod.4018)
- 0.966.0030 (mod.5015)
- mod. 2730 bajo pedido

- 7.197.0515 Delantal

	Thermic 18 3518 BS	Thermic 22 3521 H	Thermic 22 4018 H	Thermic 22 5015 H	Thermic 22 2730 H
código	0.066.0025	0.066.0011	0.066.0012	0.066.0013	0.066.0056
presión de ejercicio/max	350 bar-5076 psi	350 bar-5076 psi	400 bar-5801 psi	500 bar-7252 psi	270 bar-3916 psi
caudal	1080 l/h-4.75 GPM	1260 l/h-5.55 GPM	1080 l/h-4.75 GPM	900 l/h-3.96 GPM	1800 l/h - 7.92 GPM
tipo de motor/hp	B&S Vanguard/18	Honda GX 690/22	Honda GX 690/22	Honda GX 690/22	Honda GX 690/22
tipo de motobomba/rpm	TW/1560 RPM	TW/1560 RPM	TW 500/1560 RPM	TW 500/1560 RPM	TW/1560 RPM
temperatura max agua entrada	60 °C	60 °C	60 °C	60 °C	60 °C
dimensiones/peso	118,5x74x102cm/150 Kg-330 lbs	118,5x74x102cm/180 Kg-397 lbs	118,5x74x102cm/180 Kg-397 lbs	118,5x74x102cm/180 Kg-397 lbs	118,5x74x102cm/180 Kg-397 lbs