



MINOR MILLENNIUM



▪ Brazo extensible, botonera a 48 V. (extraíble) y chasis tubular anticaídas. Excelentes prestaciones para trabajar en la construcción.

▪ Extendable arm, 48 V. button panel (extractable) and tubular anti-fall chassis. Excellent construction work performance.



Final carrera superior
Top limit switch



Botonera con 15 ó 30 m. de cable opcional /
Optional hand control with 15 or 30 m. of cable



CARACTERÍSTICAS		SPECIFICATIONS		MINOR MILLENNIUM	
Capacidad de elevación	Lifting capacity	Kg.	325/300		325/300 Kg.
Velocidad elevación	Lifting speed	m/min.	24		
Longitud del cable	Cable length	m.	30/40		
Diámetro del cable	Cable diameter	mm.	5		220 V.
Carga de rotura del cable	Cable rupture load	Kg.	1.980		
Potencia motor	Motor power rating	C.V./HP.	2		2 C.V./HP.
Tensión motor monofásico	Single-phase motor voltage	V.	220		
Tensión maniobra	Handling voltage	V.	48		
Radio giro	Rotation radius	mm.	950/1.160		
Angulo de giro	Rotation angle	°	200		
Peso	Weight	Kg.	60		
Medidas: Ancho	Dimensions: Width	mm.	400		
Largo	Length	mm.	1.060		
Alto	Height	mm.	640		
Volúmen	Volume	m ³ .	0,27		